



Производство светодиодной продукции

Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с
БАП 60 Вт 1265x125 6000K IP54 Прозрачный

Характеристики

Мощность	60 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	5250 Лм
Габаритный размер	1265x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость	Есть
технических средств	
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1265 мм
Ширина	125 мм
Высота	100 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.500 кг
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения	Есть
питания/зарядки батареи	
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-013-58570794-2020

