



Производство светодиодной продукции

---

Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с  
БАП Армстронг 30 Вт 595x595 6000K IP54 Опал

Характеристики

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Мощность                                     | 30 Вт                      |
| Температура свечения                         | 6000 К                     |
| Цвет свечения                                | Холодный белый             |
| Световой поток                               | 2625 Лм                    |
| Габаритный размер                            | 595x595x40 мм              |
| Диапазон входного напряжения                 | 176-264 В                  |
| Частота напряжения питания                   | 50-60 Гц                   |
| Гальваническая развязка                      | Есть                       |
| Коэффициент мощности                         | 0.97 %                     |
| Класс электробезопасности                    | I                          |
| Класс энергоэффективности                    | A++                        |
| Номинальное напряжение                       | 230 В                      |
| Защита от короткого замыкания                | Есть                       |
| Защита от превышения максимальной мощности   | Есть                       |
| Защита от холостого хода                     | Есть                       |
| Защита от перегрева драйвера                 | Есть                       |
| Защита от превышения выходного напряжения    | Есть                       |
| Электромагнитная совместимость               | Есть                       |
| технических средств                          |                            |
| Заземление                                   | Есть                       |
| Индекс цветопередачи RA                      | >80                        |
| Коэффициент пульсации                        | <1 %                       |
| Угол излучения света                         | 120 °                      |
| Класс светораспределения                     | П                          |
| Тип монтажа                                  | Универсальный              |
| Форма светильника                            | Квадратный                 |
| Длина                                        | 595 мм                     |
| Ширина                                       | 595 мм                     |
| Высота                                       | 40 мм                      |
| Материал корпуса                             | Сталь                      |
| Цвет корпуса                                 | Белый                      |
| Вес                                          | 3.500 кг                   |
| Тип светильника                              | Армстронг                  |
| Степень защиты                               | IP54                       |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ4                       |
| Рабочая температура                          | 0°C+40°C                   |
| Тип рассеивателя                             | Опал                       |
| Производитель светодиодов                    | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                              | 5730                       |
| Количество светодиодных плат                 | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате              | 18 шт                      |
| Диммирование                                 | Есть                       |
| Блок аварийного питания                      | Есть                       |
| Артикул профиля                              | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                         | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                        | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме              | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения питания/зарядки батареи | Есть                       |
| Время зарядки батареи                        | 24 Часа                    |
| Драйвер                                      | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                             | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                                  | 100000 Часов               |
| Производитель                                | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                          | Россия                     |
| ТУ                                           | 27.40.39-013-58570794-2020 |

