

Универсальный диммируемый офисный светодиодный светильник 80 Вт 1195x180 6000K IP44 Опал

Артикул: LC-NS-80-OP-DIM-W

Код товара: 1635030014



Мощность	80 Вт
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	1195x180x40 мм
Угол излучения света	120 °
Длина	203 мм
Ширина	180 мм
Степень защиты	IP 44
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Форма светильника	Прямоугольный
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.000 кг

Аналог светильника	ЛВО 2х36, ЛПО 2х36
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-005-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3590 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------