



Производство светодиодной продукции

## Диммируемый светильник с защитным темперированным силикатным стеклом 60 Вт 1195x180 4000K IP54

### Характеристики

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Мощность                                           | 60 Вт                               |
| Температура свечения                               | 4000 К                              |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый                   |
| Световой поток                                     | 5250 Лм                             |
| Габаритный размер                                  | 1195x180x40 мм                      |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                           |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                            |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                              |
| Класс электробезопасности                          | I                                   |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                 |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                                |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                                |
| Заземление                                         | Есть                                |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                 |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                |
| Угол излучения света                               | 120 °                               |
| Класс светораспределения                           | П                                   |
| Тип монтажа                                        | Универсальный                       |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный                       |
| Длина                                              | 1195 мм                             |
| Ширина                                             | 180 мм                              |
| Высота                                             | 40 мм                               |
| Материал корпуса                                   | Сталь                               |
| Цвет корпуса                                       | Белый                               |
| Вес                                                | 4.300 кг                            |
| Тип светильника                                    | Накладной, подвесной, универсальный |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 2х36                            |
| Степень защиты                                     | IP54                                |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                |
| Рабочая температура                                | 0°С+40°С                            |
| Тип рассеивателя                                   | Темперированное силикатное стекло   |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                             |
| Тип светодиодов                                    | 5730                                |
| Количество светодиодных плат                       | 4 шт                                |
| Количество светодиодов на плате                    | 18 шт                               |
| Диммирование                                       | Есть                                |
| Протокол диммирования                              | 0-10                                |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный             |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                          |
| Срок службы                                        | 100000 Часов                        |
| Производитель                                      | LED CRAFT                           |
| Страна производства                                | Россия                              |

