



Производство светодиодной продукции

Встраиваемый диммируемый офисный светодиодный светильник Грильято 80 Вт 580x580 3000К IP44 Призма

Характеристики

Мощность	80 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Габаритный размер	580x580x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр.-зем
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Квадратный
Длина	580 мм
Ширина	580 мм
Вес	2.600 кг
Тип светильника	Грильято
Аналог светильника	ЛВО 4x18, ЛПО 4x18
Степень защиты	IP 44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020

