



Производство светодиодной продукции

Встраиваемый диммируемый офисный светодиодный светильник Армстронг 120 Вт 1195х595 3000К IP65 Призма

Характеристики

Мощность	120 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	10500 Лм
Габаритный размер	1195х595х40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр.-зем
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	595 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	6.800 кг
Тип светильника	Встраиваемый
Аналог светильника	ЛВО 4х36, ЛПО 4х36
Степень защиты	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-005-58570794-2020

