



Производство светодиодной продукции

Накладной диммируемый офисный светодиодный светильник 60 Вт 1150x76x76 4000K IP54 Опал

Характеристики

Мощность	60 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	5250 Лм
Габаритный размер	1150x76x76 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1150 мм
Ширина	76 мм
Высота	76 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.100 кг
Тип светильника	Накладной
Аналог светильника	ЛСП 1x36
Степень защиты	IP 54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	6 шт
Количество светодиодов на плате	50 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-005-58570794-2020

