*Производство светодиодной продукции*

# *Подвесной диммируемый офисный светодиодный светильник 60 Вт 1150x76x76 3000K IP54 Опал*

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность | 60 Вт |
| Температура свечения | 3000 К |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Световой поток | 5250 Лм |
| Габаритный размер | 1150x76x76 мм |
| Диапазон входного напряжения | 176 – 264 В |
| Частота напряжения питания | 50 – 60 Гц |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Коэффициент мощности | 0,97 % |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Защита от перегрева драйвера | Есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Индекс цветопередачи RA | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 % |
| Угол излучения света | 120 ° |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Форма светильника | Прямоугольный |
| Длина | 1150 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Высота | 76 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вес | 1.100 кг |
| Тип светильника | Подвесной |
| Аналог светильника | ЛВО 1x36, ЛПО 1x36 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура | 0°C+40°C |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Тип светодиодов | 3528 |
| Количество светодиодных плат | 4 шт |
| Количество светодиодов на плате | 50 шт |
| Протокол диммирования | 0-10 |
| Драйвер | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок | 36 Месяцев |
| Срок службы | 100000 Часов |
| Производитель | LEDCRAFT |
| Страна производства | Россия |
| ТУ | 27.40.39-005-58570794-2020 |

ќSЂj—“№ s–»ѣ≈Ќ≈Ќ»я