



Производство светодиодной продукции

Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП
36 Вт 595х595 4000К IP20 Призма

Характеристики

Мощность	36 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	3150 Лм
Габаритный размер	595x595x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 - 264 В
Частота напряжения питания	50 - 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Форма светильника	Квадратный
Длина	595 мм
Ширина	595 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.600 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной, универсальный
Аналог светильника	ЛВО 4x18, ЛПО 4x18
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Протокол диммирования	0-10
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения	Есть
питания/зарядки	
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020

