

Консольный светодиодный светильник LC-60-UKSS-4М-475

60 Ватт Холодный белый

Артикул: LC-60-UKSS-4M-475

Код товара: 1649020003



Мощность	60 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	7800 Лм
Габаритный размер	475x117x80 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромеханическая совместимость	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-пр
Электромагнитная совместимость технических средств	зем
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120°
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Консольный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	475 мм
Ширина	117 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип светильника	Уличный
Аналог светильника	РКУ, ЖКУ
Степень защиты	IP 67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-40°С+65°С

Производитель светодиодов	CREE
Тип светодиодов	COB
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	24 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-001-58570794-2019

Наличие на складе	9 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	6750 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------