



Производство светодиодной продукции

Уличный консольный светодиодный светильник Кобра 30 Ватт 4000К

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Характеристики                                     |                            |
| Температура свечения                               | 4000 К                     |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый          |
| Световой поток                                     | 3900 Лм                    |
| Габаритный размер                                  | 400x170x70 мм              |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                  |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                   |
| Гальваническая развязка                            | Есть                       |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                     |
| Класс электробезопасности                          | I                          |
| Класс энергоэффективности                          | A++                        |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                      |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                       |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                       |
| Защита от холостого хода                           | Есть                       |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                       |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                       |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                       |
| Заземление                                         | Есть                       |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                        |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                       |
| Угол излучения света                               | 120 °                      |
| Класс светораспределения                           | П                          |
| Тип монтажа                                        | Консольный                 |
| Длина                                              | 400 мм                     |
| Ширина                                             | 170 мм                     |
| Высота                                             | 70 мм                      |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                                       | Черный                     |
| Вес                                                | 1.600 кг                   |
| Тип светильника                                    | Уличный                    |
| Аналог светильника                                 | РКУ                        |
| Степень защиты                                     | IP67                       |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ1                       |
| Рабочая температура                                | -40°C+65°C                 |
| Производитель светодиодов                          | Bridgelux                  |
| Тип светодиодов                                    | COB                        |
| Количество светодиодов на плате                    | 1 шт                       |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                                        | 100000 Часов               |
| Производитель                                      | LED CRAFT                  |
| Страна производства                                | Россия                     |
| ТУ                                                 | 27.40.39-001-58570794-2019 |

