



Производство светодиодной продукции

Уличный консольный светодиодный светильник Кобра 100 Ватт 4000К

Характеристики	
Мощность	100 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	13000 Лм
Габаритный размер	510x210x75 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Консольный
Длина	510 мм
Ширина	210 мм
Высота	70 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Вес	2.520 кг
Тип светильника	Уличный
Аналог светильника	РКУ
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-40°C+65°C
Производитель светодиодов	Bridgelux
Тип светодиодов	COB
Количество светодиодов на плате	1 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
TU	27.40.39-001-58570794-2019

