

Промышленный светодиодный светильник 120 Ватт IP65 1727 мм Опал 3000К

Характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Мощность | 120 Вт |
| Температура свечения | 3000 К |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Световой поток | 8400 Лм |
| Габаритный размер | 1727x70x80 мм |
| Диапазон входного напряжения | 176-264 В |
| Частота напряжения питания | 50-60 Гц |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Коэффициент мощности | 0.97 % |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Защита от перегрева драйвера | Есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть |
| Заземление | Есть |
| Индекс цветопередачи RA | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 % |
| Угол излучения света | 120 ° |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной, подвесной |
| Форма светильника | Линейный |
| Длина | 1727 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 80 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вес | 4.316 кг |
| Тип светильника | Накладной, подвесной |
| Степень защиты | IP 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура | 0°C+40°C |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Тип светодиодов | 2835 |
| Драйвер | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок | 36 Месяцев |
| Срок службы | 100000 Часов |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | LED CRAFT |

