

Промышленный светодиодный четырехрядный светильник 160 Ватт IP20 1160 мм 4000К Призма

Артикул: LC-160-4PR-DW

Код товара: 1650150007


 280 мм

 80 мм

 1160 мм

| | |
|--|----------------------|
| Мощность | 160 Вт |
| Температура свечения | 4500 К |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Световой поток | 14560 Лм |
| Габаритный размер | 1160x280x80 мм |
| Диапазон входного напряжения | 176–264 В |
| Частота напряжения питания | 50–60 Гц |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Коэффициент мощности | 0.97 % |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Защита от перегрева драйвера | Есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть |
| Заземление | Есть |
| Индекс цветопередачи RA | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 % |
| Угол излучения света | 120 ° |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной, подвесной |
| Форма светильника | Прямоугольный |
| Длина | 1160 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Высота | 80 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вес | 12.060 кг |
| Тип светильника | Накладной, подвесной |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура | 0°C+40°C |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Тип рассеивателя | Призма |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Тип светодиодов | 2835 |
| Драйвер | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок | 36 Месяцев |
| Срок службы | 100000 Часов |
| Производитель | LEDCRAFT |
| Страна производства | Россия |
| ТУ | 3461-001-58570794-2016 |

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

19180 руб.