


## Промышленный светодиодный светильник 50 Ватт IP20 1464 мм Опал 6000К

Артикул: LC-50-PR-OP-W

Код товара: 1650160010



Мощность	50 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	3480 Лм
Габаритный размер	1464x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	1464 мм
Ширина	70 мм мм
Высота	80 мм мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+60°C
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	2835
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	35000 ч Часов
Производитель	LED CRAFT

Вес

3.588 кг

Наличие  
на складе

**0 шт.**

Цена с НДС,  
руб./шт.

**6285 руб.**