



Производство светодиодной продукции

Промышленный светодиодный светильник 60 Ватт IP65 897 мм Опал 6000K

Характеристики

Мощность	60 Вт
Температура свечения	6000 K
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	4170 Лм
Габаритный размер	897x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	897 мм
Ширина	70 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	2.465 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT

