



Производство светодиодной продукции

Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП-3
Грильято 20 Вт 200x200 3000K IP20 Призма

Характеристики

Мощность	20 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	200x200x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 - 264 В
Частота напряжения питания	50 - 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Квадратный
Длина	200 мм
Ширина	200 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.730 кг
Тип светильника	Накладной
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	2 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	0-10
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020

