

## Светильник светодиодный Хайбей 100 Вт 6000К

Артикул: LC-PT-100W

Код товара: 1666000004



|                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Мощность                                                                                                                                                             | 100 Вт         |
| Температура свечения                                                                                                                                                 | 6000 К         |
| Цвет свечения                                                                                                                                                        | Холодный белый |
| Световой поток                                                                                                                                                       | 13000 Лм       |
| Габаритный размер                                                                                                                                                    | 400x400 мм     |
| Диапазон входного напряжения                                                                                                                                         | 176 – 264 В    |
| Частота напряжения питания                                                                                                                                           | 50 – 60 Гц     |
| Гальваническая развязка                                                                                                                                              | Есть           |
| Коэффициент мощности                                                                                                                                                 | 0,97 %         |
| Класс электробезопасности                                                                                                                                            | I              |
| Класс энергоэффективности                                                                                                                                            | A++            |
| Номинальное напряжение                                                                                                                                               | 230 В          |
| Защита от короткого замыкания                                                                                                                                        | Есть           |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                                                                                           | Есть           |
| Защита от холостого хода                                                                                                                                             | Есть           |
| Защита от перегрева драйвера                                                                                                                                         | Есть           |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                                                                                            | Есть           |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр.-технических средств |                |
| Электромагнитная совместимость                                                                                                                                       | зем            |
| Заземление                                                                                                                                                           | Есть           |
| Индекс цветопередачи RA                                                                                                                                              | >80            |
| Коэффициент пульсации                                                                                                                                                | <1 %           |
| Угол излучения света                                                                                                                                                 | 120 °          |
| Класс светораспределения                                                                                                                                             | П              |
| Тип монтажа                                                                                                                                                          | Подвесной      |
| Форма светильника                                                                                                                                                    | Купольный      |
| Материал корпуса                                                                                                                                                     | Алюминий       |
| Цвет корпуса                                                                                                                                                         | Серый          |
| Тип светильника                                                                                                                                                      | Подвесной      |
| Степень защиты                                                                                                                                                       | IP 44          |
| Климатическое исполнение                                                                                                                                             | УХЛ3           |
| Рабочая температура                                                                                                                                                  | -20°C+60°C     |
| Производитель светодиодов                                                                                                                                            | SAMSUNG        |
| Тип светодиодов                                                                                                                                                      | COB            |
| Количество светодиодов на плате                                                                                                                                      | 1 шт           |
| Блок аварийного питания                                                                                                                                              | Нет            |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Драйвер             | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок    | 36 Месяцев              |
| Срок службы         | 100000 Часов            |
| Производитель       | LEDCRAFT                |
| Страна производства | Россия                  |
| ТУ                  | 3461-002-58570794-2016  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 1 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 6700 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|