

## Универсальный офисный светодиодный светильник Грильято 80 Вт 580x580 6000K IP65 Опал с Бап-1

Артикул: LC-GIP-80-OP-W-BAP

Код товара: 1670060043



|                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                   | 80 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                       | 6000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                              | Холодный белый                                                                                      |
| Световой поток                             | 7000 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                          | 580x580x40 мм                                                                                       |
| Диапазон входного напряжения               | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                 | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                    | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                       | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                  | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                  | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                     | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                   | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера               | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть                                                                                                |
| Электromагнитная совместимость             | ГОСТ ИЕС 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                 | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                       | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                   | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                | Встраиваемый в потолок Грильято                                                                     |
| Форма светильника                          | Квадратный                                                                                          |
| Длина                                      | 580 мм                                                                                              |
| Ширина                                     | 580 мм                                                                                              |
| Высота                                     | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                           | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                               | Белый                                                                                               |
| Вес                                        | 3.600 кг                                                                                            |
| Тип светильника                            | Грильято                                                                                            |
| Аналог светильника                         | ЛВО 4x18, ЛПО 4x18                                                                                  |
| Степень защиты                             | IP 65                                                                                               |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4                                                                                                |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Рабочая температура             | 0°C+40°C                |
| Тип рассеивателя                | Опал                    |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                 | 5730                    |
| Блок аварийного питания         | 1                       |
| Артикул профиля                 | Ni-MH                   |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев              |
| Срок службы                     | 100000 Часов            |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                    |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                   |
| Диммирование                    | Нет                     |
| Протокол диммирования           | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме | 60 Минут                |
| Индикатор напряжения            |                         |
| питания/зарядки                 | Есть                    |
| Время зарядки батареи           | 24 Часа                 |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный |
| Производитель                   | LEDCRAFT                |
| Страна производства             | Россия                  |
| ТУ                              | 3461-001-58570794-2016  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 9335 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|