

Светильник с защитным темперированным силикатным стеклом LC-FCLIP-60WW 605x605 3000K IP65 с Бап-1

Артикул: LC-FCLIP-60WW-BAP

Код товара: 1670070006



Мощность	60 Вт
Температура свечения	3000 К
Световой поток	5250 Лм
Габаритный размер	605x605x40 мм
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Форма светильника	Квадратный
Длина	605 мм
Ширина	605 мм
Высота	40 мм
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	0°C+40°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Цвет свечения	Теплый белый
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Класс светораспределения	П

Тип монтажа	Универсальный
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	5.600 кг
Тип светильника	Clip-in
Аналог светильника	ЛВО 4x18
Климатическое исполнение	УХЛ4
	Темперированное силикатное
Тип рассеивателя	стекло
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения	
питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	7970 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------