


Светильник с защитным темперированным силикатным стеклом LC-FSIPN-20W 595x180 6000K IP65 с Бап-1

Артикул: LC-FSIPN-20W-BAP

Код товара: 1670070008



↔ 180 мм

↑↓ 40 мм

↗ 595 мм

Мощность	20 Вт
Температура свечения	6000 К
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	595x180x40 мм
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	595 мм
Ширина	180 мм
Высота	40 мм
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	0°C+40°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Цвет свечения	Холодный белый
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Класс светораспределения	П

Тип монтажа	Универсальный
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.100 кг
Аналог светильника	ЛВО 2x18
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип рассеивателя	Темперированное силикатное стекло
Количество светодиодных плат	2 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

5235 руб.