

## Светильник с защитным темперированным силикатным стеклом LC-FSIPN-40DW 1195x180 4000K IP65 с Бап-1

Артикул: LC-FSIPN-40DW-BAP

Код товара: 1670070010



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                           | 40 Вт             |
| Температура свечения                               | 4000 К            |
| Световой поток                                     | 3500 Лм           |
| Габаритный размер                                  | 1195x595x40 мм    |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %              |
| Угол излучения света                               | 120 °             |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный     |
| Длина                                              | 1195 мм           |
| Ширина                                             | 180 мм            |
| Высота                                             | 40 мм             |
| Степень защиты                                     | IP65              |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C          |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG           |
| Тип светодиодов                                    | 5730              |
| Блок аварийного питания                            | Есть              |
| Артикул профиля                                    | Ni-MH             |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев        |
| Срок службы                                        | 100000 Часов      |
| Производитель                                      | LED CRAFT         |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В         |
| Гальваническая развязка                            | Есть              |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                          | I                 |
| Класс энергоэффективности                          | A++               |
| Номинальное напряжение                             | 230 В             |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть              |
| Защита от холостого хода                           | Есть              |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть              |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть              |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть              |
| Заземление                                         | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80               |
| Класс светораспределения                           | П                 |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Тип монтажа                     | Универсальный           |
| Материал корпуса                | Сталь                   |
| Цвет корпуса                    | Белый                   |
| Вес                             | 4.400 кг                |
| Аналог светильника              | ЛВО 2х36                |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                    |
| Темперированное силикатное      |                         |
| Тип рассеивателя                | стекло                  |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                    |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                   |
| Емкость аккумулятора            | 1000 мА·ч               |
| Время работы в аварийном режиме | 60 Минут                |
| Индикатор напряжения            |                         |
| питания/зарядки                 | Есть                    |
| Время зарядки батареи           | 24 Часа                 |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный |
| Страна производства             | Россия                  |
| ТУ                              | 3461-001-58570794-2016  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 6605 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|