

Подвесной офисный светодиодный светильник 40 Вт 1195x110 4000K IP44 Опал с Бап-1

Артикул: LC-P-NSU-40-OP-DW-44-BAP

Код товара: 1670350013



Мощность	40 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Габаритный размер	1195x110x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	110 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.800 кг
Аналог светильника	ЛВО 1x36, ЛПО 1x36
Степень защиты	IP 44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG

Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	4480 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------