

## Подвесной офисный светодиодный светильник 40 Вт 1195x180 6000K IP44 Призма с Бап-1

Артикул: LC-P-NS-40-W-44-BAP

Код товара: 1670370016



|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 40 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                               | 6000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый                                                                                      |
| Световой поток                                     | 3500 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                                  | 1195x180x40 мм                                                                                      |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                          | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                                                                                                |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                         | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                               | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                           | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                        | Подвесной                                                                                           |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                              | 1195 мм                                                                                             |
| Ширина                                             | 180 мм                                                                                              |
| Высота                                             | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                                   | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                                       | Белый                                                                                               |
| Вес                                                | 2.000 кг                                                                                            |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 2x36, ЛПО 2x36                                                                                  |
| Степень защиты                                     | IP 44                                                                                               |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                                                                                            |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Призма                 |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                |
| Тип светодиодов                      | 5730                   |
| Количество светодиодных плат         | 4 шт                   |
| Количество светодиодов на плате      | 18 шт                  |
| Диммирование                         | Нет                    |
| Блок аварийного питания              | Есть                   |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                  |
| Емкость аккумулятора                 | 1000 мА·ч              |
| Протокол диммирования                | Нет                    |
| Время работы в аварийном режиме      | 60 Минут               |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                   |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев             |
| Срок службы                          | 100000 Часов           |
| Производитель                        | LEDCRAFT               |
| Страна производства                  | Россия                 |
| ТУ                                   | 3461-001-58570794-2016 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 4400 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|