

## Накладной офисный светодиодный светильник 20 Вт 595x295 6000K IP20 Призма с Бап-3

Артикул: LC-N-NSM-20K-W-20-BAP-3

Код товара: 1674090081



|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 20 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                               | 6000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый                                                                                      |
| Световой поток                                     | 1750 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                                  | 595x295x40 мм                                                                                       |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                          | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                                                                                                |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                         | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                               | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                           | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                        | Накладной                                                                                           |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                              | 595 мм                                                                                              |
| Ширина                                             | 295 мм                                                                                              |
| Высота                                             | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                                   | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                                       | Белый                                                                                               |
| Вес                                                | 1.950 кг                                                                                            |
| Тип светильника                                    | Накладной                                                                                           |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 2x18, ЛПО 2x18                                                                                  |
| Степень защиты                                     | IP 20                                                                                               |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                                                                                |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Рабочая температура                     | 0°C+40°C                |
| Тип рассеивателя                        | Призма                  |
| Производитель светодиодов               | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                         | 5730                    |
| Количество светодиодных плат            | 2 шт                    |
| Количество светодиодов на плате         | 18 шт                   |
| Диммирование                            | Нет                     |
| Блок аварийного питания                 | Есть                    |
| Артикул профиля                         | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора                    | 2000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                   | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме         | 180 Минут               |
| Индикатор напряжения<br>питания/зарядки | Есть                    |
| Время зарядки батареи                   | 24 Часа                 |
| Драйвер                                 | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                        | 36 Месяцев              |
| Срок службы                             | 100000 Часов            |
| Производитель                           | LEDCRAFT                |
| Страна производства                     | Россия                  |
| ТУ                                      | 3461-001-58570794-2016  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 4200 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|