



Производство светодиодной продукции

Накладной офисный светодиодный светильник Армстронг 40 Вт 595х595
4000K IP44 Призма с Бап-З

Характеристики

Мощность	40 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	595x595x40 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Квадратный
Длина	595 мм
Ширина	595 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.500 кг
Тип светильника	Армстронг
Аналог светильника	ЛВО 4x18
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

