



Производство светодиодной продукции

---

Накладной офисный светодиодный светильник Грильято 80 Вт 580х580  
4000K IP44 Призма с Бап-З

Характеристики

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность                                   | 80 Вт                   |
| Температура свечения                       | 4000 К                  |
| Цвет свечения                              | Нейтральный белый       |
| Световой поток                             | 7000 Лм                 |
| Габаритный размер                          | 580x580x40 мм           |
| Диапазон входного напряжения               | 176-264 В               |
| Частота напряжения питания                 | 50-60 Гц                |
| Гальваническая развязка                    | Есть                    |
| Коэффициент мощности                       | 0.97 %                  |
| Класс электробезопасности                  | I                       |
| Класс энергоэффективности                  | A++                     |
| Номинальное напряжение                     | 230 В                   |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                    |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть                    |
| Защита от холостого хода                   | Есть                    |
| Защита от перегрева драйвера               | Есть                    |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть                    |
| Электромагнитная совместимость             | Есть                    |
| технических средств                        |                         |
| Заземление                                 | Есть                    |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80                     |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %                    |
| Угол излучения света                       | 120 °                   |
| Класс светораспределения                   | П                       |
| Тип монтажа                                | Накладной               |
| Форма светильника                          | Квадратный              |
| Длина                                      | 580 мм                  |
| Ширина                                     | 580 мм                  |
| Высота                                     | 40 мм                   |
| Материал корпуса                           | Сталь                   |
| Цвет корпуса                               | Белый                   |
| Вес                                        | 2.600 кг                |
| Тип светильника                            | Универсальный           |
| Аналог светильника                         | ЛВО 4x18                |
| Степень защиты                             | IP44                    |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4                    |
| Рабочая температура                        | 0°С+40°С                |
| Тип рассеивателя                           | Призма                  |
| Производитель светодиодов                  | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                            | 5730                    |
| Количество светодиодных плат               | 8 шт                    |
| Количество светодиодов на плате            | 18 шт                   |
| Диммирование                               | Нет                     |
| Блок аварийного питания                    | Есть                    |
| Артикул профиля                            | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора                       | 2000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                      | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме            | 180 Минут               |
| Индикатор напряжения                       | Есть                    |
| Время зарядки батареи                      | 24 Часа                 |
| Драйвер                                    | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                           | 36 Месяцев              |
| Срок службы                                | 100000 Часов            |
| Производитель                              | LEDRAFT                 |
| Страна производства                        | Россия                  |
| ТУ                                         | 3461-001-58570794-2016  |

