



Производство светодиодной продукции

---

Накладной офисный светодиодный светильник узкий 20 Вт 1195x110  
4000K IP44 Опал с Бап-3

Характеристики

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность                                           | 20 Вт                   |
| Температура свечения                               | 4000 К                  |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый       |
| Световой поток                                     | 1750 Лм                 |
| Габаритный размер                                  | 1195x110x40 мм          |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В               |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                |
| Гальваническая развязка                            | Есть                    |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                  |
| Класс электробезопасности                          | I                       |
| Класс энергоэффективности                          | A++                     |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                   |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                    |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                    |
| Защита от холостого хода                           | Есть                    |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                    |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                    |
| Заземление                                         | Есть                    |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                     |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                    |
| Угол излучения света                               | 120 °                   |
| Класс светораспределения                           | П                       |
| Тип монтажа                                        | Накладной               |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный           |
| Длина                                              | 1195 мм                 |
| Ширина                                             | 110 мм                  |
| Высота                                             | 40 мм                   |
| Материал корпуса                                   | Сталь                   |
| Цвет корпуса                                       | Белый                   |
| Вес                                                | 1.600 кг                |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 1x36                |
| Степень защиты                                     | IP44                    |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                    |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                    |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                                    | 5730                    |
| Количество светодиодных плат                       | 2 шт                    |
| Количество светодиодов на плате                    | 18 шт                   |
| Диммирование                                       | Нет                     |
| Блок аварийного питания                            | Есть                    |
| Артикул профиля                                    | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора                               | 2000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                              | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме                    | 180 Минут               |
| Индикатор напряжения                               | Есть                    |
| Время зарядки батареи                              | 24 Часа                 |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев              |
| Срок службы                                        | 100000 Часов            |
| Производитель                                      | LEDRAFT                 |
| Страна производства                                | Россия                  |
| ТУ                                                 | 3461-001-58570794-2016  |

