



Производство светодиодной продукции

Подвесной офисный светодиодный светильник 40 Вт 660x125 4000K IP54
Опал с Бап-3

Характеристики

Мощность	40 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	660x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176 - 264 В
Частота напряжения питания	50 - 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	660 мм
Ширина	125 мм
Высота	100 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.000 кг
Тип светильника	Подвесной
Аналог светильника	ЛСП 2x18
Степень защиты	IP 54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

