

## Светодиодный линейный светильник LC-LP-5050 40 Вт 1150 мм 3000K Опал

Артикул: LC-LP-5050-40W-OP-WW-1150

Код товара: 1682309021



|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Мощность                                           | 40 Вт                |
| Температура свечения                               | 3000 К               |
| Цвет свечения                                      | Теплый белый         |
| Световой поток                                     | 3600 Лм              |
| Габаритный размер                                  | 1150x50x50 мм        |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В            |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц             |
| Гальваническая развязка                            | Есть                 |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %               |
| Класс электробезопасности                          | I                    |
| Класс энергоэффективности                          | A++                  |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                 |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                 |
| Защита от холостого хода                           | Есть                 |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                 |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                 |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                 |
| Заземление                                         | Есть                 |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                  |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                 |
| Угол излучения света                               | 120 °                |
| Класс светораспределения                           | П                    |
| Тип монтажа                                        | Накладной, подвесной |
| Форма светильника                                  | Линейный             |
| Длина                                              | 1150 мм              |
| Ширина                                             | 50 мм                |
| Высота                                             | 50 мм                |
| Материал корпуса                                   | Алюминий             |
| Цвет корпуса                                       | Серый                |
| Вес                                                | 1.520 кг             |
| Тип светильника                                    | Накладной, подвесной |
| Степень защиты                                     | IP44                 |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                 |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C             |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Тип рассеивателя          | Опал                            |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG                         |
| Тип светодиодов           | 2835                            |
| Драйвер                   | В комплекте, встроенный         |
| Гарантийный срок          | 36 Месяцев                      |
| Срок службы               | 100000 Часов                    |
| Страна производства       | Россия                          |
| Производитель             | LEDCRAFT                        |
| ТУ                        | 27.40.25-003-58570794-2021      |
| Номер сертификата         | ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 3190 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|