

Производство светодиодной продукции

Углавой светодиодный светильник LC-LP-7774 150 Вт 1510 мм 4000К Опал

Характеристики Мощность 150 BT Температура 4000 K свечения Цвет свечения Нейтральный белый Световой поток 13500 Лм 1510x1510x77 мм Габаритный размер Диапазон входного 176-264 B напряжения Частота напряжения 50-60 Гц питания Гальваническая Есть развязка Коэффициент 0.97 % мощности Класс электробезопасности Класс энергоэффективности А++ Номинальное 230 B напряжение Защита от короткого Есть замыкания Защита от превышения Есть максимальной

мощности Защита от холостого кода Защита от перегрева Есть

драйвера Защита от

превышения выходного напряжения

Электромагнитная совместимость Есть технических средств Заземление Есть Индекс

индекс цветопередачи RA Коэффициент пульсации <1 % Угол излучения света 120 ° Класс

светораспределения

Тип монтажа Подвесной Длина 1510 мм Ширина 1510 мм Высота 77 мм Материал корпуса Алюминий Цвет корпуса Анодированный Вес 5.089 кг

Тип светильника Угловой IP44 Степень защиты Климатическое УХЛ1 исполнение Рабочая температура 0°C+40°C Тип рассеивателя Опал Производитель SAMSUNG светодиодов В комплекте Драйвер Гарантийный срок 36 Месяцев Срок службы 100000 Часов Страна производства Россия

Производитель LEDCRAFT ТУ 27.40.25-003-58570794-2021

Номер сертификата EAЭС КG

мер сертификата 417/KЦА.040.RU.02.00591

