



Производство светодиодной продукции

## Угловой светодиодный светильник LC-LP-7774 180 Вт 1790 мм 4000К Опал

### Характеристики

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Мощность                                           | 180 Вт                          |
| Температура свечения                               | 4000 К                          |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый               |
| Световой поток                                     | 16200 Лм                        |
| Габаритный размер                                  | 1790x1790x77 мм                 |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                       |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                        |
| Гальваническая развязка                            | Есть                            |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                          |
| Класс электробезопасности                          | I                               |
| Класс энергоэффективности                          | A++                             |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                           |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                            |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                            |
| Защита от холостого хода                           | Есть                            |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                            |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                            |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                            |
| Заземление                                         | Есть                            |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                             |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                            |
| Угол излучения света                               | 120 °                           |
| Класс светораспределения                           | П                               |
| Тип монтажа                                        | Подвесной                       |
| Длина                                              | 1790 мм                         |
| Ширина                                             | 1790 мм                         |
| Высота                                             | 77 мм                           |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                        |
| Цвет корпуса                                       | Анодированный                   |
| Вес                                                | 6.037 кг                        |
| Тип светильника                                    | Угловой                         |
| Степень защиты                                     | IP44                            |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ1                            |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                        |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                            |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                         |
| Драйвер                                            | В комплекте                     |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                      |
| Срок службы                                        | 100000 Часов                    |
| Страна производства                                | Россия                          |
| Производитель                                      | LED CRAFT                       |
| TU                                                 | 27.40.25-003-58570794-2021      |
| Номер сертификата                                  | EAЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591 |

