



Производство светодиодной продукции

## Светодиодный светильник Т-образный LC-LP-5050T 20 Вт 332 мм Опал 4000K

### Характеристики

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Мощность                                           | 20 Вт                           |
| Температура свечения                               | 4000 К                          |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый               |
| Световой поток                                     | 1750 Лм                         |
| Габаритный размер                                  | 332x50x50 мм                    |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                       |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                        |
| Гальваническая развязка                            | Есть                            |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                          |
| Класс электробезопасности                          | I                               |
| Класс энергоэффективности                          | A++                             |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                           |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                            |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                            |
| Защита от холостого хода                           | Есть                            |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                            |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                            |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                            |
| Заземление                                         | Есть                            |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                             |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                            |
| Угол излучения света                               | 120 °                           |
| Класс светораспределения                           | П                               |
| Тип монтажа                                        | Подвесной                       |
| Форма светильника                                  | Т-образный                      |
| Длина                                              | 332 мм                          |
| Ширина                                             | 50 мм                           |
| Высота                                             | 50 мм                           |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                        |
| Цвет корпуса                                       | Серый                           |
| Вес                                                | 0.850 кг                        |
| Степень защиты                                     | IP44                            |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                            |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                        |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                            |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                         |
| Тип светодиодов                                    | 2835                            |
| Количество светодиодов на плате                    | 50 шт                           |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный         |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                      |
| Срок службы                                        | 100000 Часов                    |
| Страна производства                                | Россия                          |
| Производитель                                      | LED CRAFT                       |
| TU                                                 | 27.40.25-003-58570794-2021      |
| Номер сертификата                                  | EAЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591 |

