



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник Т-образный LC-LP-7050Т 120 Вт 1150 мм Опал 3000К

Характеристики	
Мощность	120 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	10500 Лм
Габаритный размер	1150x70x50 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость	Есть
Защита от технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Длина	1150 мм
Форма светильника	Т-образный
Ширина	50 мм
Высота	70 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	3.340 кг
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов на плате	50 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

