



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник E-образный LC-LP-6735E2R 60 Вт 300x900 мм
Опал 6000K

Характеристики

Мощность	60 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	5250 Лм
Габаритный размер	900x300x67 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Длина	900 мм
Форма светильника	E-образный
Ширина	300 мм
Высота	67 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Анодированный
Вес	2.030 кг
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

