



Производство светодиодной продукции

## Светодиодный светильник Y-образный LC-LP-9035Y 15 Вт 332 мм Опал 3000K

### Характеристики

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Мощность                                           | 15 Вт                           |
| Температура свечения                               | 3000 К                          |
| Цвет свечения                                      | Теплый белый                    |
| Световой поток                                     | 1310 Лм                         |
| Габаритный размер                                  | 332x90x35 мм                    |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                       |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                        |
| Гальваническая развязка                            | Есть                            |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                          |
| Класс электробезопасности                          | I                               |
| Класс энергоэффективности                          | A++                             |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                           |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                            |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                            |
| Защита от холостого хода                           | Есть                            |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                            |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                            |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                            |
| Заземление                                         | Есть                            |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                             |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                            |
| Угол излучения света                               | 120 °                           |
| Класс светораспределения                           | П                               |
| Тип монтажа                                        | Подвесной                       |
| Форма светильника                                  | Y-образный                      |
| Длина                                              | 332 мм                          |
| Ширина                                             | 35 мм                           |
| Высота                                             | 90 мм                           |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                        |
| Цвет корпуса                                       | Серый                           |
| Вес                                                | 1.230 кг                        |
| Степень защиты                                     | IP44                            |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                            |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                        |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                            |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                         |
| Тип светодиодов                                    | 2835                            |
| Количество светодиодов на плате                    | 50 шт                           |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный         |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                      |
| Срок службы                                        | 100000 Часов                    |
| Страна производства                                | Россия                          |
| Производитель                                      | LED CRAFT                       |
| TU                                                 | 27.40.25-003-58570794-2021      |
| Номер сертификата                                  | EAЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591 |

