

Производство светодиодной продукции

## Светодиодный светильник овал LC-LP-8007SN2R 96 Вт 1150x575 мм Опал

## Характеристики 96 BT Мощность Температура 3000 K свечения Цвет свечения Теплый белый Световой поток 8400 Лм 1150х575х80 мм Габаритный размер Диапазон входного 176-264 B напряжения Частота напряжения 50-60 Гц питания

Гальваническая развязка Коэффициент 0.97 % мощности Класс

электробезопасности Класс

энергоэффективности А++ Номинальное напряжение Защита от короткого Есть замыкания Защита от превышения Есть

максимальной мощности Защита от холостого Есть

хода Защита от перегрева Есть драйвера Зашита от

превышения Есть выходного напряжения

Электромагнитная совместимость Есть технических средств Есть Заземление

Индекс >80 цветопередачи RA Коэффициент <1 % пульсации Угол излучения света 120° Тип монтажа Подвесной Форма светильника Овал Длина 1150 мм Высота 80 мм Материал корпуса Алюминий Серебристый Цвет корпуса 5.900 кг Bec

Климатическое **УХЛ**4 исполнение Рабочая температура 0°C+40°C Тип рассеивателя Опал Производитель SAMSUNG светодиодов 3528 Тип светодиодов В комплекте, встроенный Драйвер

Гарантийный срок 36 Месяцев

Срок службы 100000 Часов Страна производства Россия Производитель **LEDCRAFT** EAЭC KG Номер сертификата

417/KЦА.040.RU.02.00591 27.40.25-003-58570794-2021 ТУ

