Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник овал LC-LP-8007SN2R 119 Вт 1425x712 мм Опал 6000K

Характеристики

Мощность	119 Вт
Температура свечения	6000 K
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	10410 Лм
Габаритный размер	1425x712x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Овал
Длина	1425 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Вес	7.300 кг
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	3528
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LEDCRAFT
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591
ТУ	27.40.25-003-58570794-2021