



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник овал LC-LP-8007SN3R 178 Вт 1425x712 мм Опал 3000K

Характеристики

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Мощность                                           | 178 Вт                     |
| Температура свечения                               | 3000 К                     |
| Цвет свечения                                      | Теплый белый               |
| Световой поток                                     | 15575 Лм                   |
| Габаритный размер                                  | 1425x712x80 мм             |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                  |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                   |
| Гальваническая развязка                            | Есть                       |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                     |
| Класс электробезопасности                          | I                          |
| Класс энергоэффективности                          | A++                        |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                      |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                       |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                       |
| Защита от холостого хода                           | Есть                       |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                       |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                       |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                       |
| Заземление                                         | Есть                       |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                        |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                       |
| Угол излучения света                               | 120 °                      |
| Тип монтажа                                        | Подвесной                  |
| Форма светильника                                  | Овал                       |
| Длина                                              | 1425 мм                    |
| Высота                                             | 80 мм                      |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                                       | Серебристый                |
| Вес                                                | 7.450 кг                   |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                       |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                   |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                       |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                                    | 3528                       |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                                        | 100000 Часов               |
| Страна производства                                | Россия                     |
| Производитель                                      | LED CRAFT                  |
| Номер сертификата                                  | 417/КЦА.040.RU.02.00591    |
| ТУ                                                 | 27.40.25-003-58570794-2021 |

