



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник овал LC-LP-8007SN3R 178 Вт 1425x712 мм Опал 4000K

Характеристики

Мощность	178 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	15575 Лм
Габаритный размер	1425x712x80 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Овал
Длина	1425 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Вес	7.450 кг
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	3528
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель ТУ	LED CRAFT 27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

