

Светодиодный светильник овал LC-LP-8007SN2R 166 Вт 1990x995 мм Опал 6000K
Характеристики

Мощность	166 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	14525 Лм
Габаритный размер	1990x995x80 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Овал
Длина	1990 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Вес	10.200 кг
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	3528
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
Номер сертификата	417/КЦА.040.RU.02.00591
ТУ	27.40.25-003-58570794-2021

