



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник С-образный полукольцо LC-LP-8007CPK2R 74 Вт 1425 мм Опал 6000K

Характеристики

Мощность	74 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	6475 Лм
Габаритный размер	1425x1425x80 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	С-образный
Длина	1425 мм
Ширина	1425 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Вес	8.975 кг
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип рассеивателя	Опал
Рабочая температура	0°C+40°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	3528
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

