



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник L-образный LC-LP-6735L 110 Вт 1165x2030 мм Опал 4000K

Характеристики

Мощность	110 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	9625 Лм
Габаритный размер	2030x1165x67 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	L-образный
Длина	2030 мм
Ширина	1165 мм
Высота	67 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	3.000 кг
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов на плате	50 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	EAЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

