



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник L-образный LC-LP-7050L 100 Вт 615x2310 мм
Опал 3000K

Характеристики

Мощность	100 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	8750 Лм
Габаритный размер	2310x615x70 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	L-образный
Длина	2310 мм
Ширина	615 мм
Высота	70 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	3.225 кг
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов на плате	50 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	EAЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

