



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник L-образный LC-LP-7774L 120 Вт 655x1225 мм
Опал 6000K

Характеристики

Мощность	120 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	10500 Лм
Габаритный размер	1225x655x77 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	L-образный
Длина	1225 мм
Ширина	655 мм
Высота	77 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	2.880 кг
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов на плате	50 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
TU	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	EAЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

