



Производство светодиодной продукции

## Светодиодный светильник ромб LC-LP-5050RB1R 56 Вт 875 мм Опал 6000K

### Характеристики

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность                                           | 56 Вт                   |
| Температура свечения                               | 6000 К                  |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый          |
| Световой поток                                     | 5010 Лм                 |
| Габаритный размер                                  | 875x875x50 мм           |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В               |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                |
| Гальваническая развязка                            | Есть                    |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                  |
| Класс электробезопасности                          | I                       |
| Класс энергоэффективности                          | A++                     |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                   |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                    |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                    |
| Защита от холостого хода                           | Есть                    |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                    |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                    |
| Заземление                                         | Есть                    |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                     |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                    |
| Угол излучения света                               | 120 °                   |
| Класс светораспределения                           | П                       |
| Тип монтажа                                        | Подвесной               |
| Форма светильника                                  | Ромб                    |
| Длина                                              | 875 мм                  |
| Ширина                                             | 875 мм                  |
| Высота                                             | 50 мм                   |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                |
| Цвет корпуса                                       | Анодированный           |
| Вес                                                | 3.520 кг                |
| Степень защиты                                     | IP33                    |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                    |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                    |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                 |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев              |
| Срок службы                                        | 100000 Часов            |
| Страна производства                                | Россия                  |
| Производитель                                      | LED CRAFT               |

