



Производство светодиодной продукции

Промышленный аварийный однорядный светодиодный светильник 10 Ватт  
332x70x80 мм IP20 6000K Опал Бап-1

Характеристики

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность                                           | 10 Вт                   |
| Температура свечения                               | 5000 К                  |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый       |
| Световой поток                                     | 1050 Лм                 |
| Габаритный размер                                  | 332x70x80 мм            |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В               |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                |
| Гальваническая развязка                            | Есть                    |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                  |
| Класс электробезопасности                          | I                       |
| Класс энергоэффективности                          | A++                     |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                   |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                    |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                    |
| Защита от холостого хода                           | Есть                    |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                    |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                    |
| Заземление                                         | Есть                    |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                     |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                    |
| Угол излучения света                               | 120 °                   |
| Класс светораспределения                           | П                       |
| Тип монтажа                                        | Накладной, подвесной    |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный           |
| Длина                                              | 332 мм                  |
| Ширина                                             | 70 мм                   |
| Высота                                             | 80 мм                   |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                |
| Цвет корпуса                                       | Серый                   |
| Вес                                                | 0.965 кг                |
| Тип светильника                                    | Накладной, подвесной    |
| Степень защиты                                     | IP65                    |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ2                    |
| Рабочая температура                                | -40°C+60°C              |
| Тип рассеивателя                                   | Призма                  |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                                    | 2835                    |
| Диммирование                                       | Нет                     |
| Блок аварийного питания                            | Есть                    |
| Емкость аккумулятора                               | 1000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                              | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме                    | 60 Минут                |
| Индикатор напряжения                               | Есть                    |
| Время зарядки батареи                              | 24 Часа                 |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев              |
| Срок службы                                        | 100000 Часов            |
| Производитель                                      | LED CRAFT               |
| Страна производства                                | Россия                  |
| ТУ                                                 | 3461-001-58570794-2016  |

