

Промышленный аварийный светодиодный светильник 100 ватт 1464 мм ip65 призма 4000K бап-3

Артикул: LC-100-PR2-IP-DW-BAP-3

Код товара: 1684400033



Мощность	100 Вт
Температура свечения	5000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	9500 Лм
Габаритный размер	1464x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1464 мм
Ширина	70 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	3.766 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ2
Рабочая температура	-40°C+60°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	14605 руб.
-------------------	-------	----------------------	------------