



Производство светодиодной продукции

---

Промышленный аварийный светодиодный светильник 30 ватт 897 мм ip65  
опал 6000K бап-3

Характеристики

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность                                   | 30 Вт                   |
| Температура свечения                       | 6400 К                  |
| Цвет свечения                              | Холодный белый          |
| Световой поток                             | 3150 Лм                 |
| Габаритный размер                          | 897x70x80 мм            |
| Диапазон входного напряжения               | 176-264 В               |
| Частота напряжения питания                 | 50-60 Гц                |
| Гальваническая развязка                    | Есть                    |
| Коэффициент мощности                       | 0.97 %                  |
| Класс электробезопасности                  | I                       |
| Класс энергоэффективности                  | A++                     |
| Номинальное напряжение                     | 230 В                   |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                    |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть                    |
| Защита от холостого хода                   | Есть                    |
| Защита от перегрева драйвера               | Есть                    |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть                    |
| Электромагнитная совместимость             | Есть                    |
| технических средств                        |                         |
| Заземление                                 | Есть                    |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80                     |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %                    |
| Угол излучения света                       | 120 °                   |
| Класс светораспределения                   | П                       |
| Тип монтажа                                | Накладной, подвесной    |
| Форма светильника                          | Прямоугольный           |
| Длина                                      | 897 мм                  |
| Ширина                                     | 70 мм                   |
| Высота                                     | 80 мм                   |
| Материал корпуса                           | Алюминий                |
| Цвет корпуса                               | Серый                   |
| Вес                                        | 2.436 кг                |
| Тип светильника                            | Накладной, подвесной    |
| Степень защиты                             | IP65                    |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ2                    |
| Рабочая температура                        | -40°C+60°C              |
| Тип рассеивателя                           | Опал                    |
| Производитель светодиодов                  | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                            | 2835                    |
| Диммирование                               | Нет                     |
| Блок аварийного питания                    | Есть                    |
| Емкость аккумулятора                       | 2000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                      | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме            | 180 Минут               |
| Индикатор напряжения                       | Есть                    |
| питания/зарядки                            |                         |
| Время зарядки батареи                      | 24 Часа                 |
| Драйвер                                    | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                           | 36 Месяцев              |
| Срок службы                                | 100000 Часов            |
| Производитель                              | LEDCRAFT                |
| Страна производства                        | Россия                  |
| ТУ                                         | 3461-001-58570794-2016  |

