

Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник снежинка LC-LP-7050SN2R 180 Вт 900 мм Опал

Характеристики

180 BT Мощность Температура 6000 K свечения

Цвет свечения Холодный белый Световой поток 15750 Лм 900х900х70 мм Габаритный размер Диапазон входного 176-264 B напряжения

Частота напряжения 50-60 Гц питания

Гальваническая развязка Коэффициент 0.97 % мощности

Класс электробезопасности Класс

энергоэффективности А++ Номинальное

напряжение Защита от короткого Есть замыкания

Защита от превышения Есть максимальной мощности

Защита от холостого Есть хода

Защита от перегрева Есть драйвера Зашита от

превышения Есть выходного напряжения Электромагнитная

совместимость Есть технических средств Есть Заземление Индекс >80

цветопередачи RA Коэффициент <1 % пульсации Угол излучения света 120°

светораспределения

Тип монтажа Подвесной Снежинка 900 мм Форма светильника Длина Ширина 900 мм Высота 70 мм Материал корпуса Алюминий Цвет корпуса Серебристый Bec 2.990 кг Степень защиты IP44 Климатическое УХЛ4 исполнение Рабочая температура 0°C+40°C

Производитель SAMSUNG светодиодов Тип светодиодов 3528

Тип рассеивателя

Драйвер В комплекте, встроенный

Опал

Гарантийный срок 36 Месяцев Срок службы 100000 Часов Страна производства Россия

Производитель LEDCRAFT 27.40.25-003-58570794-2021

EAЭС KG

Номер сертификата 417/KЦА.040.RU.02.00591

